

Menjalankan MRTG dengan modus daemon

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 14:25 - Last Updated Wednesday, 20 October 2004 21:20



Ide graffiti ini muncul dari artikel D. N. Indra Haryawan di <http://www.infofreebsd.org>

Brief :

Penggunaan crond pada mrtg secara default akan membuat sysadmin menerima report2 crond. Karena bosan, maka di manfaatkanlah mode daemonized dari mrtg. Nah loo... kalo file mrtg-nya udah banyak gimana ?...

Daemonizing MRTG

xenogears 12 September 2002

Step :

1. Menambahkan "RunAsDaemon: yes" di tiap-tiap konfig mrtg
2. Berhubung banyaknya file mrtg di /etc/mrtg yang harus diubah, maka /me buat script aja dech

```
root@boyo#[240]$ cat >> /etc/mrtg/loop
#-----start of script-----
#!/bin/sh
DIR=$1
STRING=&quot;mrtgconfig&quot;
for a in $(ls *.cfg $DIR)
do
echo &quot;RunAsDaemon: yes&quot; >> $a
FNAME=$(echo $a | tr A-Z a-z)
mv $a $STRING$a
done
exit 0
#-----end script-----
```

3. Bikin customize startup script biar bisa baca tiap file .cfg

```
# ----- start of script -----
#!/bin/sh
DIR=&quot;/etc/mrtg&quot;
STRING1=&quot;/usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /etc/mrtg&quot;
```

```
case &quot;$1&quot; in
```

```
stop)
for c in $(ps ax | grep mrtg | cut -c0-5)
do
PID=$(echo $c)
kill -9 $PID
echo &quot;Daemonized $PID Stopped&quot;
```

Menjalankan MRTG dengan modus daemon

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 14:25 - Last Updated Wednesday, 20 October 2004 21:20

```
done
rm -f $DIR/*.pid
rm -f $DIR/*_*
exit 0
;;

start)
for a in $(ls $DIR | grep .cfg)
do
TORUN=$(echo $a)
echo -n "MRTG $TORUN "
$STRING1/$TORUN &
echo "";
done
exit 0
;;
restart)
$0 stop
$0 start
exit $?
;;
*)
echo "Usage: `basename $0` { start | stop }";
;;
esac
# ----- end of script -----
```

4. Beri mode run `chmod +x` (script)
5. Run sesuai distro favorit dan citarasa masing
6. Good Luck and See you..

Note: *Terima kasih xenogears atas tulisan yang sangat menarik ini. Sering-sering nulis yah :)*