

Basic Command / perintah dasar di Linux

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 15:06 - Last Updated Monday, 30 August 2004 04:15

Basic Command / Perintah Dasar dalam Linux

=====

Oleh ari_stress (fajarpri@yahoo.com)

v1.0 20 Februari 2002

Berbekal dengan Howto yang kamu cetak, kamu telah berhasil menginstall Distro pertamamu dengan mulus. Jika kamu menginstall X-Windows, maka kamu akan memiliki pilihan-pilihan untuk mengklik icon-icon yang ada dan mencoba mengetahui apa fungsi dari icon-icon tersebut. Namun bagaimana jika kamu tidak menginstall X-Windows? Kamu akan dihadapkan dengan prompt untuk login.

"Apa yang harus saya lakukan setelah login di Linux?"

"Bagaimana untuk melihat isi harddisk di dalam Linux?" Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan oleh para newbie setelah mereka berhasil menginstall Linux. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membantu kamu untuk memulai petualangan Linuxmu yang pertama.

Perintah Linux beserta kegunaannya

cd x atau cd /x == masuk ke direktori x

cd .. atau cd ../ atau cd/.. == pindah ke direktori satu level di bawah

x lalu [tab] [tab] == berguna untuk mengetahui perintah apa saja yang tersedia yang berawalan huruf x

adduser == untuk menambahkan user baru

ls atau dir == untuk melihat isi suatu direktori

cat == untuk melihat isi dari suatu file text

mv x y == untuk memindahkan atau merename file x ke file y

cp x y == untuk mengkopi file x ke file y

rm x == untuk menghapus file x

mkdir x == untuk membuat direktori x

rmdir x == untuk menghapus direktori x

rm -r x == untuk menghapus direktori x beserta seluruh isinya

rm p == untuk menghapus paket tertentu

df atau df x == untuk mengetahui space kosong dalam device x

top == untuk mengetahui status memori (tekan q untuk quit)

man x == untuk mengetahui keterangan manual dari suatu perintah

less x == untuk melihat isi dari suatu file text

echo x == untuk mencetak isi dari suatu file x ke screen

mc == untuk menghidupkan Norton Commander dalam Linux (sangat berguna dan memudahkan bagi newbie)

mount == untuk menghidupkan suatu device spt cdrom

halt == untuk shutdown

reboot atau [ctl + alt + del] == untuk reboot

Basic Command / perintah dasar di Linux

Written by Administrator

Saturday, 28 August 2004 15:06 - Last Updated Monday, 30 August 2004 04:15

chmod == untuk mengubah permission suatu file

ls -l x == untuk melihat isi suatu direktori secara rinci

ln -s x y == untuk membuat link dari suatu file x ke file y

find x -name y -print == untuk menemukan file y, dengan mencari mulai dari direktori x dan tampilkan hasilnya pada layar

ps == untuk melihat seluruh proses yang sedang berjalan

kill x == untuk mematikan proses x (x adalah PID di dalam ps)

[alt] + F1 - F7 == untuk berpindah dari terminal 1 - 7 (ciri khas Linux)

lilo == untuk membuat boot disk

startx == untuk menjalankan X-Windows

[ctl] + [alt] + [backspace] == untuk keluar dari X-Windows jika terjadi trouble

[ctl] + [alt] + F1 - F6 == untuk pindah dari satu terminal ke terminal lain dalam X-Windows

xf86Config == untuk mengeset X (primitif) dalam text mode

Xconfigurator == sama seperti di atas

Penutup

=====

Artikel ini tentu saja banyak kekurangannya. Penulis sangat berterima kasih bila ada sumbang saran untuk melengkapi dan memperbaiki tulisan ini. Kalian dapat mengirimkannya ke fajarpri@yahoo.com, ataupun melalui menu 'Submit News' disebelah kiri.

Artikel ini bebas kalian perbanyak dan distribusikan, namun dengan syarat tanpa perubahan apapun.

Terima kasih.